

Descriptif Technique FERMOSTOCK 6622 MOBILE

Rayonnage mobile à structure (échelles à roulettes composite + longerons) Duralinox anodisé (classe 15) équipée de clayettes pleines amovibles

Système de stockage pour réserve sèche, cuisine, laverie et blanchisserie

Agréé **NF « Hygiène Alimentaire »** délivré par l'AFNOR Certification 11, Avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint Denis La Plaine Cedex Agréé **NSF « Food Equipment »**









Trois versions

- Réf. 6622 : avec clayettes pleines amovibles en Polymère

Dimensions

2 hauteurs roulettes comprises: 1792 mm - 1907 mm
2 profondeurs: 460 mm - 560 mm (Gastro 1/1 et 2/1)

- 10 longueurs : 657, 777, 897, 957, 1077, 1197, 1317, 1497, 1617, 1737 mm

Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage (longeron/poteau) par emmanchement conique (breveté) avec bride d'assemblage en Duralinox
- Montage rapide et facile sans outil
- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm
- Température d'utilisation (-40°C/+60°C)
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C maxi)
- Echelles mobiles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux
- Equipé de 4 roulettes diamètre 100 mm, dont 2 avec frein et 4 butoirs
- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon)
- Faculté de panacher les qualités de clayettes entre elles : 6611, 6811, 6811/B, 6622
- Charge maximum par niveau : 200 Kg uniformément répartie
- Charge maximum entre 2 échelles : 240 Kg

Option

- Porte-étiquette adaptable sur les rayonnages Fermostock 6611 6811 6811/B 6622
- Bacs de rétention adaptables sur toutes les longueurs (profondeur : 460 mm) pour rayonnage FERMOSTOCK 6611 - 6811 - 6811/B - 6622 - Etagère Murale

Variantes

- Rayonnage fixe hauteur 1685 mm, 1800 mm, 2135 mm et 2435 mm
- Rayonnage bas fixe hauteur 300 mm et mobile hauteur 407 mm

⁽²⁾ Dans des conditions normales d'utilisation