



# FERMOD®

## Descriptif Technique

### FERMOSTOCK 6622

**Rayonnage à structure (échelles + longerons) Duralinox anodisé (classe 15)  
équipée de clayettes pleines amovibles  
Système de stockage pour réserve sèche, cuisine, laverie et blanchisserie**



#### Version

- Réf. 6622 : avec clayettes pleines amovibles en Polymère

#### Dimensions

- 4 hauteurs : 1685, 1800, 2135 et 2435 mm
- 2 profondeurs : 460 et 560 mm (Gastro 1/1 et 2/1)
- 10 longueurs : 657, 777, 897, 957, 1077, 1197, 1317, 1497, 1617 et 1737 mm

#### Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage (longeron/poteau) par emmanchement conique (breveté) avec bride d'assemblage en Duralinox
- Retour d'angle sur toute la profondeur, sans poteau
- Montage rapide et facile sans outil
- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm
- Réglage fin par vérins composite
- Température d'utilisation (-40°C/+60°C)
- Nettoyage facile grâce aux clayettes pleines amovibles (lavables en machine +100°C maxi)
- Echelles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux
- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon)
- Possibilité de montage droit, en « L », en « U », en « T », et en « + »
- Possibilité de panacher les clayettes du rayonnage Fermostock 6622 avec les clayettes des rayonnages Fermostock 6611, 6811 et 6811/B
- Charge maximum par niveau : 200 Kg uniformément répartie
- Charge maximum 900 kg pour un linéaire entre deux échelles et 600 Kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angle

#### Options

- Porte-étiquette adaptable sur les rayonnages Fermostock 6611 - 6811 - 6811/B - 6622
- Fixation murale et fixation au sol pour rayonnage Fermostock 5711-6611-6811-6811/B-6622
- Bacs de rétention adaptables sur toutes les longueurs (profondeur : 460 mm) pour rayonnage FERMOSTOCK 6611 - 6811 - 6811/B - 6622 - Etagère Murale

#### Variantes possibles

- Rayonnage mobile
- Rayonnage bas fixe ou mobile

<sup>(2)</sup> Dans des conditions normales d'utilisation

« Dans le but d'une amélioration permanente de nos produits, la société Fermod se réserve le droit d'apporter sans préavis, toute modification qu'elle jugera nécessaire. Les caractéristiques et photos ne sont pas contractuelles. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de la société. »