



FERMOD®

Descriptif Technique FERMOSTOCK MOBILE

**Rayonnage mobile à structure (échelles à roulettes composite + longerons)
Duralinox anodisé (classe 15) équipée de clayettes amovibles
résistant à une température de - 40°C**

Agréé **NF « Hygiène Alimentaire »** délivré par l'AFNOR Certification
11, Avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint Denis La Plaine Cedex

Agréé **NSF « Food Equipment »**



Trois versions

- Réf. 6611 : avec clayettes en Polymère
- Réf. 6811 : avec clayettes en Duralinox
- Réf. 6811/B : avec clayettes en Duralinox pour petits conditionnements

Dimensions

- 2 hauteurs roulettes comprises : 1792 mm - 1907 mm
- 3 profondeurs : 360 mm (Gastro 1/1 et 2/3) – 460 mm – 560 mm (Gastro 1/1 et 2/1)
- 10 longueurs : 657, 777, 897, 957, 1077, 1197, 1317, 1497, 1617, 1737 mm

Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage (longeron/poteau) par emmanchement conique (breveté) avec bride d'assemblage en Duralinox
- Montage rapide et facile sans outil
- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm
- Température d'utilisation (-40°C/+60°C)
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C maxi)
- Echelles mobiles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux
- Equipé de 4 roulettes diamètre 100 mm, dont 2 avec frein et 4 butoirs
- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon)
- Les clayettes en Duralinox sont réversibles (tube plat ou demi-rond)
- Faculté de panacher les qualités de clayettes entre elles : 6611, 6811, 6811/B, 6622
- Charge maximum par niveau : 120 Kg en 6611, 200 Kg en 6811 uniformément répartie
- Charge maximum entre 2 échelles : 240 Kg

Option

- Porte-étiquette adaptable sur les rayonnages Fermostock 6611 - 6811 - 6811/B – 6622
- Bacs de rétention adaptables sur toutes les longueurs (profondeur : 460 mm) pour rayonnage FERMOSTOCK 6611 - 6811 - 6811/B – 6622 – Etagère Murale

Variantes

- Rayonnage fixe hauteur 1685 mm, 1800 mm, 2135 mm et 2435 mm
- Rayonnage bas fixe hauteur 300 mm et mobile hauteur 407 mm

⁽²⁾ Dans des conditions normales d'utilisation

« Dans le but d'une amélioration permanente de nos produits, la société Fermod se réserve le droit d'apporter sans préavis, toute modification qu'elle jugera nécessaire. Les caractéristiques et photos ne sont pas contractuelles. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de la société. »