



# FERMOD®

## Descriptif Technique

# FERMOSTOCK 5711

**Rayonnage à structure (échelles + longerons) en Duralinox équipée de clayettes amovibles en Polymère résistant à une température de - 40°C**

Agréé **NF « Hygiène Alimentaire »** par l'AFNOR Certification  
11, Avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint Denis La Plaine Cedex  
Agréé **NSF « Food Equipment »**



### Version

- Réf. 5711 : avec clayettes en Polymère

### Dimensions

- 2 Hauteurs : 1685 et 1800 mm
- 3 Profondeurs : 360 mm\* - 460 mm – 560 mm\*
- 10 Longueurs : 649, 769, 889, 949, 1069, 1189, 1309, 1489, 1609 et 1729 mm

\* Dimensions compatibles gastronorme

### Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage spécifique clayettes et longerons et par emmanchement conique longeron/poteau (breveté) avec bride d'assemblage en Duralinox.
- Retour d'angle sur toute la profondeur, sans poteau.
- Montage rapide et facile sans outil.
- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm.
- Réglage fin par vérins composite
- Température d'utilisation (-40°C/+80°C).
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C maxi).
- Echelles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux.
- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon).
- Possibilité de montage droit, en « L », en « U », en « T », et en « + ».
- Charge maximum par niveau : 120 Kg uniformément répartie.
- Charge maximum 600 kg pour un linéaire entre deux échelles et 480 kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angle.

### Options

- Fixation murale et fixation au sol pour rayonnage Fermostock 5711-6611-6811-6811/B-6622

<sup>(2)</sup> Dans des conditions normales d'utilisation

« Dans le but d'une amélioration permanente de nos produits, la société Fermod se réserve le droit d'apporter sans préavis, toute modification qu'elle jugera nécessaire. Les caractéristiques et photos ne sont pas contractuelles. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de la société. »