

FERMOSTOCK®

RAYONNAGE BATTERIE

Le rayonnage FERMOSTOCK est le système de stockage universel pour l'aménagement des locaux grâce à sa conception, son design, sa qualité de fabrication, et son hygiène.

Extrêmement stable, la structure du rayonnage FERMOSTOCK en aluminium anodisé 20 µm offre une accessibilité totale pour un stockage optimal. Sa conception d'assemblage par emmanchement conique avec bride d'assemblage en Duralinox lui assure une grande rigidité.

Les niveaux s'ajustent facilement grâce aux pré-perçages tous les 150 mm pour optimiser les volumes de stockage.

Les clayettes amovibles en Polymère ou en Duralinox sont très résistantes et nettoyables en machine.

Hauteur d'échelles: 1800 mm / 4 niveaux

Profondeur: 560* mm

4 longueurs: 1080, 1200, 1320, 1500
* Dimension compatibles gastronorme.
Autres hauteurs, profondeurs et longueurs disponibles.

Deux versions de clayettes amovibles :

réf 6611 : clayettes POLYMÈRE réf 6811 : clayettes DURALINOX

Option:

Longerons anti-chute







Charge maximum par niveau (uniformément répartie)

Longueur éléments (en mm)	1080	1200	1320	1500
Fermostock 6611 (en kg)	175	175	175	175
Fermostock 6811 (en kg)	250	250	250	250

Charges maximum:

- 900 kg pour un linéaire entre deux échelles
- 600 kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angles



Comme le rayonnage fixe, le rayonnage FERMOSTOCK mobile possède la marque NF hygiène alimentaire.

Il est conçu pour être déplacé sans effort et permettre un nettoyage régulier des locaux.

Les roulettes sont en polymère et acier inoxydable.

 N'hésitez pas à implanter plusieurs rayonnages mobiles pour obtenir des surfaces de stockage importantes.

Hauteur d'échelles: 1800 mm / 4 niveaux

Profondeur: 560* mm

4 longueurs: 1080, 1200, 1320, 1500

* Dimension compatibles gastronorme.

Autres hauteurs, profondeurs et longueurs disponibles.

Deux versions de clayettes amovibles :

réf 6611 : clayettes POLYMÈRE réf 6811 : clayettes DURALINOX



Option:

Longerons anti-chute









Montage sans outils



Charge maximum par niveau (uniformément répartie)

Longueur éléments (en mm)	1080	1200	1320	1500
Fermostock 6611 (en kg)	120	120	120	120
Fermostock 6811 (en kg)	160	160	160	120

Charges maximum:

240 kg pour un linéaire entre deux échelles





3 avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS - FRANCE Tél.: +33 (0)3 44 53 12 86 - Fax: +33 (0)3 44 53 62 03

http://www.fermod.com • e-mail: contact@fermod.com Siège Social : Senlis (0ise) - Société Anonyme au Capital de 1 004 400 € RCS Compiègne B 301 468 211 - Siret 301 468 211 00018 - APE 2572 Z Distributeur

Edition du 22/03/2012